



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

13/06/2023 08:35:57

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000041/2023 - Processo Nº 002914/2023 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00058723	OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO TAMANHO 58*30*30 MM Oxímetro de Pulso Tipo Dedo contém uma dupla fonte de luz (LED vermelha e LED infravermelha) e um fotodetector. Descrição técnica do Oxímetro Digital - Especificações técnicas: Material: ABS, Cor: Branco, Tamanho: 58*30*30mm. Faixa de medição: 70-100%. SpO2 Precisão de Medição: ± 1% (70%-100%), não especificadas (<70%). Resolução: 1%. Taxa de pulso. Faixa de Medição: 30-240 bpm. Resolução de Medição de Taxa de pulso: ±1bpm. Precisão da Taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 1% (selecione maior). Medição de Desempenho em Baixa Perfusão Estado: 0.5%. Consumo de energia: abaixo 30 mA. Bateria: 2*1.5 v pilhas AAA, Utiliza 2 pilhas AAA (Palito)	UND	107,200	65,0000	6.968,00
00002		00058724	MEDIDOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO Medidor de Pressão Automático de braço Descrição: Visor LCD, especificação: Material: Plástico ABS Temperatura de armazenamento: -20-50°C Umidade de armazenamento: 15%-90% Temperatura de Operação: 10°C-40°C Umidade de operação: 40%-85% Exibição: display digital LCD Método de medição: Método de digitalização de pulso/método oscilométrico Faixa de medição: hipertensão/hipotensão: 20mmHg-280mmHg Pulso: (40-200) batidas/minuto Precisão: ±3mmHg (±0,4kPa) Pulso: dentro de ± 3% da leitura Voltagem: 5V Consumo de energia: 0,01W Tabela de tamanhos: Tamanho: aproximadamente: 118x95x65mm / 4,64 x 3,74 x 2,56 polegada	UND	149,810	65,0000	9.737,65
00003		00051670	GLICOSÍMETRO MEMÓRIA 500 TESTES Glicosímetro com design e recursos para monitorar com mais agilidade os resultados dos testes de glicemia. Monitor manual de instruções, contém 1 bateria CR 2032 e 1 estojo. Especificação: autocodificado, tecnologia de biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL. Permite a coleta da amostra com a tira de teste fora do monitor. Detecção de amostra insuficiente de sangue. Resultados em 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 8 segundos (coleta com a tira fora do monitor). Liga automaticamente com a colocação da tira de teste e desliga ao retirá-la. Memória para 500 resultados com data e hora. Média de 7, 14, 30 e 90 dias. Transferência de dados da memória por meio de cabo USB universal para os softwares. (versão 2.1 ou superior) Garantia permanente do monitor, conforme manual do produto.	UND	55,700	65,0000	3.620,50
00004		00058725	TIRAS DE TESTE FRASCO COM 50 TIRAS Tiras de Teste - Apresentação: Frasco com 50 tiras em cada Especificação: Área de teste com rápida absorção de pequeno volume de amostra sanguínea (1 - 2µL). Utiliza sangue total: capilar (punção digital), venoso, arterial e neonatal. Não sofre interferência de 60 substâncias comuns em ambientes hospitalares ou domiciliares, incluindo pO2 (pressão parcial de oxigênio) de paciente em oxigenoterapia. Faixas de hematócrito: Dosagem fora do monitor: 20 - 70% Dosagem dentro do monitor: 20 - 55%	FRA	27,500	65,0000	1.787,50
Total Geral:						260,0000	22.113,65